



Bekanntmachung von Emissionsdaten gem. §13 Abs. 1 Umweltinformationsgesetz (UIG)

Zeitraum: 01.01.2025 bis 31.12.2025

Hydraulische Werte: (Durchschnittswerte)

durchschnittliche Zulaufmenge: 27 619 [m³/d]

Temperatur:

Mittelwert Ablauf Kläranlage:	23,3 [°C]
Minimum Ablauf Kläranlage (Tagesmittel):	17,4 [°C]
Maximum Ablauf Kläranlage (Tagesmittel):	29,6 [°C]

pH-Wert:

Mittelwert Ablauf Kläranlage:	7,6 [-]
Minimum Ablauf Kläranlage (Tagesmittel):	7,3 [-]
Maximum Ablauf Kläranlage (Tagesmittel):	8,0 [-]

Zulaufwerte: (Durchschnittswerte)

Gesamtphosphor:	5,8 [mg/l]
Ammoniumstickstoff:	25,4 [mg/l]
Gesamtstickstoff:	43,6 [mg/l]
CSB:	601 [mg/l]
BSB ₅ :	285 [mg/l]

Ablaufwerte: (Durchschnittswerte)

Gesamtphosphor:	0,61 [mg/l]	(Grenzwert: 1,0 mg/l)
Ammoniumstickstoff:	0,07 [mg/l]	(Grenzwert: 5,0 mg/l)
Nitratstickstoff:	7,3 [mg/l]	
Gesamtstickstoff:	8,6 [mg/l]	
CSB:	30,1 [mg/l]	(Grenzwert: 75 mg/l)
BSB ₅ :	3,8 [mg/l]	(Grenzwert: 15 mg/l)

Reinigungsleistung: (Durchschnittswerte)

Gesamtstickstoff:	80,33 [%]	(Entfernungswirkung: 70%)
CSB:	94,98 [%]	(Entfernungswirkung: 85%)
BSB ₅ :	98,68 [%]	(Entfernungswirkung: 95%)